

Universalus dulkių siurblys / Fenai

Grandiniai pjūklai, žolia-
piovės / plovimo įranga / siurblys

Smūginis gręžimas,
Atskėlimas

Akumulatoriniai
įrankiai

Gręžimas
Tvirtinimas

Sifavimas
Polliravimas

Žirklių skardai kirpti

Pjovimas, Kirpimas

Elektrinis oblius / elektrinė
freza / vibracinis sifluoklis

Universalus dulkių siurblys
Fenai

Universalus dulkių siurblys

VC2010L



new

Push and Clean filtro valymo sistema: tiesiog uždarykite siurbimo žarną ir paspauskite mygtuką.

- Leidimas dulkių klasei - L
- PET Plaunamas filtras
- Didesni ratukai tinkami naudoti statybos objektuose.



- 3,5 Siurbimo žarna, 2x 520mm Aliuminio vamzdziai, Antgalių rinkinys, Filtras ir Plastikuiinis maišas

Galingumas	1300 W
Maks. siurbimo galia	3,6 m ³ / min
Maks. Slėgis	18,0 kpa (180 mbar)
Talpa	20 l
Įrankio jungimas	max 1900 W
Laidas	7,5 m
Svoris	6,5 kg

Universalus dulkių siurblys

440



Lengvas, tačiau universalus, šlapiai ir sausai valantis įrankis.

- Galima įjungti įrankį iki 2000 W galios.



- Žarnos: 32 x 3m ir 42mm x 2m, popierinis filtras, 2vnt. ilginamasis vamzdis, grindų antgalis, drėgmės antgalis, drėgnasis filtras, medžiaginis filtras

Galingumas	1000 W
Maks. siurbimo galia	3 m ³ / min
Maks. Slėgis	21,5 kpa (215 mbar)
Talpa	35 l (vand. 17 l)
Įrankio jungimas	max 2000 W
Aukštis	600 mm
Svoris	11 kg

Universalus dulkių siurblys

445X



Lengvas, tačiau universalus, šlapiai ir sausai valantis įrankis.

- Galima įjungti įrankį iki 2000 W galios.



- Žarnos: 32 x 3m ir 42mm x 2m, popierinis filtras, ilginamasis vamzdis, grindų antgalis, drėgmės antgalis, drėgnasis filtras, medžiaginis filtras

Galingumas	1200 W
Maks. siurbimo galia	3,7 m ³ / min
Maks. Slėgis	24 kpa (240 mbar)
Talpa	50 l (vand. 40 l)
Įrankio jungimas	max 2000 W
Aukštis	699 mm
Svoris	15,8 kg


Universalus dulkių siurblys

446L



Puikus pasirinkimas visiems profesionalams.

- Push and Clean filtro valymo sistema: tiesiog uždarykite siurbimo žarną ir paspauskite mygtuką.
- Antistatinis.
- Automatinis įjungimas ir išjungimas elektriniams įrankiams.



- 446L: žarna 27mm x 3,5m

Galingumas	1200 W
Maks. siurbimo galia	3,6 m ³ / min
Maks. Slėgis	23 kpa (230 mbar)
Talpa	27 l (vand. 40 l)
Įrankio jungimas	max 2400 W
Svoris	9,9 kg


Universalus dulkių siurblys

447L



Puikus pasirinkimas visiems profesionalams.

- Automatinė filtro valymo sistema.
- Antistatinis.
- Automatinis įjungimas ir išjungimas elektriniams įrankiams.



- 447L: žarna 27mm x 3,5m

Galingumas	1200 W
Maks. siurbimo galia	3,6 m ³ / min
Maks. Slėgis	23 kpa (230 mbar)
Talpa	45 l (vand. 40 l)
Įrankio jungimas	max 2400 W
Svoris	15,8 kg

Universalus dulkių siurblys



449

Per po talpykla esantį kraną, iš talpyklos vanduo bus išleistas greitai ir be vargo!

- 80 litrų talpykla.
- 2x 1200w motorai, paleidimo atskirai ir kartu galimybė.
- Galingas siurblys sausam ir šlapiam siurbimui.
- Darbo prietaiso nuotolinis jungimas iki 2000W.
- Dirbant su vandeniu, auto-stop funkcija užsipildžius bakui.



- Siurbimo žarna 27 mm x 3,5m, siurbimo žarna 36 mm x 4m, plieninis vamzdis 2 vnt., siurbimo antgaliai 2 vnt., antgalis grindims siurbti 4 vnt., (grindys, kilimas, šlapias ir trikampis), plonas antgalis, popierinis dulkių maišas, smulkių dulkių filtras, vandens filtras, Hepa filtras, talpyklos ištuštinimo žarna

Galingumas	2400 W (1200W+1200W)
Maks. siurbimo galia	390 m³/h (2 x 195 m³/h)
Maks. Slėgis	24 kpa (240 mbar)
Talpa	80l
Jrankio jungimas	max 2000 W
Svoris	28,6 kg

Fenas



new

HG5012K

Elementarus fenas su patogiu 2 padėčių temperatūros ir oro srauto reguliavimo jungikliu.

- Atšildyti dažus ir glaistą, atitirpinti užšalusius metalinius vamzdžius taip pat lengvesniam plytelių ir glaisto nuėmimui.



- Lagaminas, 3 antgaliai.

Galingumas	1600 W
Temperatūra	350° C ir 500° C
Oro srautas	300/500 L/min
Svoris	0,58 kg

Fenas



new

HG551VK

Temperatūros diapazonas – nuo 100 iki 550 laipsnių, elektroninis pastovios temperatūros palaikymas; tolygus temperatūros reguliavimas skale.

- Fenas su patogiu temperatūros ir oro srauto reguliavimu.



- Lagaminas, 3 antgaliai.

Galingumas	1800 W
Temperatūra	100° C - 550° C
Oro srautas	250-500 L/min
Svoris	0,63 kg

Fenas



new

HG651CK

Daugiafunkcis fenas su galingu 2000 W varikliu.

- Nepriklausomas nuo oro srauto ir energijos tiekimo aplinkybių, elektroninis temperatūros palaikymas.
- Galimos 12 programų pasirenkant darbui reikalingą funkciją.



- Lagaminas, 4 antgaliai, prispaudimo velenėlis

Galingumas	2000 W
Temperatūra	80° C - 650° C
Oro srautas	200-550 L/min
Svoris	0,63 kg

Lazerinis matuoklis



new

LD060P / LD100P

Kompaktišiausias atstumo matuoklis rinkoje.

- Mažiausias matuoklis rinkoje! matuoja iki 60m
- Patogus priedas matavimui iš kampo ir krašto.
- Ekranu apšvietimas ir 10 matavimų atmintis.

LD100P: • Min/max funkcija, matavimų sumavimo funkcija, Pitagoro teoremos funkcija.

LD100P: • Mažiausias matuoklis rinkoje! matuoja iki 100m

LD100P: • Patogus priedas matavimui iš kampo ir krašto.

LD100P: • Ekranu apšvietimas ir 10 matavimų atmintis

Matavimo tikslumas	± 1.5 mm / 12m LD060P ± 1.5 mm / 30m LD100P
Matavimo atstumas	0.05m - 60m LD060P 0.05m - 100m LD100P
Svoris	100g LD060P 125g LD100P

Atsparumas drėgmei IP54

Galimybė naudoti ant statyvo.

Matuoja pasvirimo kampą iki 45 laipsnių. LD100P

Pniaumatiniai įrankiai

Grandiniai pjūklai, žolia-
pjovės / plovimo įranga / šūrbiliai

Smūginis gręžimas,
Atskėlimas

Akumuliatoriniai
įrankiai

Gręžimas
Tvirtinimas

Šlifavimas
Poliravimas

Žirklys skardai kirpti

Pjovimas, Kirpimas

Elektrinis obliuš / elektrinė
freza / vibracinis šifruoklis

Universalus dulkių surblys
Fėnai


Viniakalis



AN451

Patogus įrankis stogo darbams.

- Paprasta pakeisti vinis.
- Patogi gumuota rankena.



● Tepalas

Vinių ilgis:	22mm - 45mm
Vinių storis:	2,5-3,1mm
Vinies pasvirimo kampas	15
Paprasta reguliuoti pagal vinies ilgį	
Vinių talpa:	120 vnt.
Spaudimas:	4,5 - 8,5 bar
Ilgis:	244mm
Svoris:	2,3kg


Viniakalis



AN621

Tinkamos plastikui ir viela surištos vinys!

- Paprasta pakeisti vinis.
- Patogi gumuota rankena.



● Tepalas, šešiakampis raktas, apsauginiai akiniai.

Vinių ilgis:	45mm - 65mm
Vinių storis:	2,5-3,1mm
Vinies pasvirimo kampas	15
Paprasta reguliuoti pagal vinies ilgį	
Vinių talpa:	200 - 300vnt.
Spaudimas:	4,5 - 8,5 bar
Ilgis:	310mm
Svoris:	2,9kg

Viniakalis



AN901

Tinkamos viela rīštos vinys!

- Galingiausias savo klasėje.
- Patogi gumuota rankena.



● Tepalas, šešiakampis raktas, apsauginiai akiniai.

Vinių ilgis:	45mm - 90mm
Vinių storis:	2,5-3,1mm
Vinies pasvirimo kampas	15
Paprasta reguliuoti pagal vinies ilgį	
Vinių talpa:	150 - 300vnt.
Spaudimas:	4,5 - 8,5 bar
Ilgis:	316mm
Svoris:	3,2 kg

Viniakalis



AN923

Vinims su apskrita galvute!

- Vidinis filtras nuo dulkių.
- Patogi gumuota rankena.



● Tepalas, apsauginiai akiniai.

Vinių ilgis:	50mm - 90mm
Vinių storis:	2,8-3,1mm
Vinies pasvirimo kampas	21
Paprasta reguliuoti pagal vinies ilgį	
Vinių talpa:	64 - 74vnt.
Spaudimas:	4,5 - 8,5 bar
Ilgis:	559 mm
Svoris:	3,8 kg

Viniakalis



AN943

Vinims su pusine galvute!

- Vidinis filtras nuo dulkių.
- Patogi gumuota rankena.



● Tepalas, apsauginiai akiniai.

Vinių ilgis:	50mm - 90mm
Vinių storis:	2,8-3,1mm
Vinies pasvirimo kampas	34
Paprasta reguliuoti pagal vinies ilgį	
Vinių talpa:	64 - 74 vnt.
Spaudimas:	4,5 - 8,5 bar
Ilgis:	446mm
Svoris:	3,8 kg


Kabiakalis



AT2550A

Plačių kabių (1") kabiakalis.

- Gylio reguliavimas.
- Paprastas sąngėrėdų panaikinimas.
- Guminė apsauga medžio paviršiui apsaugoti. patogi gumuota rankena.
- 360 laipnių pasukama oro išėjimo anga.



- Tepalas, apsauginiai akiniai, šešiakampis raktas.

Kabių ilgis:	25 - 50mm
	Plotis : 25mm
Storis	1,40x1,60mm
Kabių talpa:	140vnt.
Spaudimas:	4.5 - 8.5 bar
Ilgis:	370 mm
Svoris:	2.3 kg

Kabiakalis



AT1150A

Vidutinių kabių (7/16") kabiakalis, tvirtas bet lengvas.

- Gylio reguliavimas.
- Paprastas sąngėrėdų panaikinimas.
- Guminė apsauga medžio paviršiui apsaugoti. patogi gumuota rankena.
- 360 laipnių pasukama oro išėjimo anga.



- Tepalas, apsauginiai akiniai, šešiakampis raktas.

Kabių ilgis:	25 - 50mm
	Plotis : 11mm
Storis	1,40x1,60mm
Kabių talpa:	140vnt.
Spaudimas:	4.5 - 8.5 bar
Ilgis:	370mm
Svoris:	2.3 kg

Smeigiakalis



AF505A

Patogus ir lengvas, naujo dizaino smeigiakalis.

- Beraktis kalimo jėgos reguliavimas ir sąngėrėdų panaikinimas.
- Guminė apsauga, medžio paviršiui apsaugoti.
- 360 laipnių pasukama oro išėjimo anga.
- Gumuota rankena.
- Naudojamos 1x1,25mm storio smeigės.



- Tepalas, apsauginiai akiniai, antgalis Adapterisis.

Smeigių ilgis:	15 - 50mm
	Storis 1x1,25mm
Paprasta reguliuoti pagal smeigės ilgį	
Smeigių talpa:	100vnt.
Spaudimas:	4.0 - 8.0 bar
Ilgis:	259mm
Svoris:	1.4 kg


Smeigiakalis



AF600

Minkšta gumuota rankena.

- Patvari konstrukcija.
- Kalimo gylio nustatymas.



- Tepalas, apsauginiai akiniai, antgalis Adapterisis.

Smeigių ilgis:	20 - 64mm
Paprasta reguliuoti pagal smeigės ilgį	
Smeigių talpa:	100vnt.
Spaudimas:	0.5 - 0.8 bar
Ilgis:	292mm
Svoris:	1.6 kg

Betepalinis kompresorius



MAC610

Galia	1,1hp / 0,8 kW
Maks. slėgis	8 bar
Talpa	6 l
Našumas	47 l/min
Svoris	8,5 kg

new

- Standartiniai priedai

Grandininis pjūkliai, žolia-
plovės / plovimo įranga / šūriai

Smūginis gręžimas,
Atskėlimas

Akumuliatoriniai
įrankiai

Gręžimas
Tvirtinimas

Šlifavimas
Poliravimas

Žirklys skardai kirpti

Pjovimas, Kirpimas

Elektrinis obliuš / elektrinė
freza / vibracinis šlifavimas

Universalus dulkių siurblys
Fėnai