

Gręžtuvas


6501X 6.5mm

70 



Su gylio matuokliu – pastoviam kiaurymės gyliui išlaikyti.

- 4500 sūkių per minutę įrankis idealiai tinka greitai gręžti mažoms kiaurymėms.
- Kompaktiškas korpusas sveria tik 0,9 kg – patogiu valdyti.
- Su berakčiu griebtuvu.



● Gylio ribotuvas

Galingumas	230W
Gręžiamos skylės dydis	Pliene: 6,5 mm
	Medienoje: 9 mm
Sūkių skaičius	4500 min ⁻¹
Ilgis	219 mm
Svoris	0,9 kg
Laidas	2 m
Beraktis griebtuvas	6,5 mm

Gręžtuvas

6413 10mm

64 



Lengvas ir kompaktiškas, bet pakankamai galingas.

- Ergonomiška gumuota rankena geresnei įrankio kontrolei ir komfortui.
- Griebtuvas: 1,5-10mm.
- Tiesinis dizainas, tam kad būtų spadziami tiesiai į grąžtą.
- Guolinė konstrukcija.



Galingumas	450 W
Gręžiamos skylės dydis	Pliene: 10 mm
	Medienoje: 25 mm
Sūkių skaičius	0-3000 min ⁻¹
Ilgis	234 mm
Svoris	1,3 kg
Laidas	2,5 m
Beraktis griebtuvas	10 mm

Gręžtuvas


6408 10mm

419 



Kintamo greičio (0–2500 sūk./min) įrankis įvairioms medžiagoms gręžti.

- Tiesinio dizaino modelis garantuoja didžiausią stūmimo jėgą.
- Kad tyliau veiktų, žemas triukšmo lygis tyliam darbui.
- Su berakčiu griebtuvu.



Galingumas	530 W
Gręžiamos skylės dydis	Pliene: 10 mm
	Medienoje: 25 mm
Sūkių skaičius	0-2500 min ⁻¹
Ilgis	261 mm
Svoris	1,5 kg
Laidas	2,5 m
Beraktis griebtuvas	10 mm

Gręžtuvas

DP4011 13mm

64 



Didelis greitis ir efektyvumas

- 2- Mechaniniai greičiai.
- Patvarus cilindrinis korpusas.
- Ergonomiška gumuota rankena didesnei kontrolei ir komfortui
- Sukimo jėgos ribotuvas darbo saugumui.



● Šoninė rankena.

Galingumas	720 W
Gręžiamos skylės dydis	Pliene I: 13 mm
	Pliene II: 8 mm
	Medienoje I: 40 mm
	Medienoje II: 25 mm
Sūkių skaičius	I: 0-1200 min ⁻¹
	II: 0-2900 min ⁻¹
Ilgis	347 mm
Svoris	2,2 kg
Laidas	2,5 m
Beraktis griebtuvas	13 mm

Gręžtuvas

DP4700 13mm

419 



Didelio našumo profesionalus grąžtas.

- Universalus: kintamas greitis (0–550 sūk./min).
- Patogus valdyti – sveria tik 2 kg.
- Patvarus pramoninis griebtuvas.



● Šoninė rankena.

Galingumas	510 W
Gręžiamos skylės dydis	Pliene: 13 mm
	Medienoje: 36 mm
Sūkių skaičius	0-550 min ⁻¹
Ilgis	275 mm
Svoris	2,2 kg
Laidas	2,5 m
Beraktis griebtuvas	13 mm

Grandiniai pjūklai, žolia-
plovės/plovimo įranga/stūrikliai

S mūginis grežimas,
Atskėlimas

Akumuliatoriniai
įrankiai

Grežimas
Tvirtinimas

Slifavimas
Poliravimas

Žirkles skardai kirpti

Pjovimas, Kirpimas

Elektrinis oblius / elektrinė
freza / vibracinis sifonoklis

Universalus dulkių sturblys
Fenai

Grežtuvas

DP3003 10mm

419



Ypač galingas šios klasės variklis garantuoja aukštesnį sukimo momentą.

- Tvirtas aliumininis pavaru mechanizmo korpusas garantuoja ilgesnį eksploatacavimo trukmę.
- Ergonomiška minkšta rankena – itin patogu valdyti.
- Įtraukiamoji diržo apkaaba leidžia dirbti ankštesiose vietose.
- Su berakčiu griebtuvu.



- Šoninė rankena.

Galingumas	710 W
Grežiamos skylės dydis	Pliene: 10 mm
	Medienoje: 32 mm
Sūkių skaičius	0-1200 min ⁻¹
Maksimalus sukimo momentas	36 Nm
Ilgis	296 mm
Svoris	2,3 kg
Laidas	2,5 m
Beraktis griebtuvas	10 mm

Grežtuvas

DP4003 13mm

419



Ypač galingas šios klasės variklis garantuoja aukštesnį sukimo momentą.

- Tvirtas aliumininis pavaru mechanizmo korpusas garantuoja ilgesnį eksploatacavimo trukmę.
- Ergonomiška minkšta rankena – itin patogu valdyti.
- Įtraukiamoji diržo apkaaba leidžia dirbti ankštesiose vietose.
- Su berakčiu griebtuvu.



- Šoninė rankena.

Galingumas	750 W
Grežiamos skylės dydis	Pliene: 13 mm
	Medienoje: 38 mm
Sūkių skaičius	0-600 min ⁻¹
Maksimalus sukimo momentas	73 Nm
Ilgis	308 mm
Svoris	2,5 kg
Laidas	2,5 m
Beraktis griebtuvas	13 mm

Grežtuvas - maišytuvas

6013BR 13mm

51



550 sūkių per minutę su dvigubai žeminančia pavara sukimo momentui padidinti.

- D formos rankena pasisuka 360 laipsnių – galimos įvairios veikimo padėties.
- Svirinis jungiklis leidžia lengvai viena ranka perjungti eigą į priekį ir atgal.
- Didelės galios pramoninis griebtuvas.



- Griebtuvo raktas, šoninė rankena

Galingumas	620 W
Grežiamos skylės dydis	Pliene: 13 mm
	Medienoje: 36 mm
Sūkių skaičius	550 min ⁻¹
Ilgis	340 mm
Svoris	2,9 kg
Laidas	2,5 m
Griebtuvas su raktu	13 mm

Keturių greičių grežtuvas


6300-4 13mm

51



4 greičių (500 / 600 / 1100 / 1300 sūk./min) įrankis įvairioms medžiagoms gręžti.

- Galinė D formos ir šoninė rankena gręžimui valdyti.
- Slankieji jungikliai greičiui paprastai ir sklandžiai pakeisti.
- Didelės galios pramoninis griebtuvas.



- Griebtuvo raktas, šoninė rankena.

Galingumas	650 W
Grežiamos skylės dydis	Pliene: 13 mm
	Medienoje: 30 mm
Sūkių skaičius	500/600/1100/1300 min ⁻¹
Ilgis	385 mm
Svoris	2,9 kg
Laidas	2,5 m
Griebtuvas su raktu	13 mm

Maišiklis


UT120X 140mm

51



Geriausias dispersinių dažų, plytelių cemento, statybinio tinko ir glaisto maišytuvas.

- Turi elektroninę greičio reguliavimo sistemą: tolygus paleidimas, pastovus greitis, iš anksto parenkamas greitis.



- Maišymo antgalis 120mm

Galingumas	1150 W
Sūkių skaičius	250-580 min ⁻¹
Svoris	5,0 kg
Maks. maišymo antgalio dia.	140 mm


Kampinis gręžtuvas

DA3010F 10mm

419 

Kompaktiškas ir lengvas korpusas sveria tik 1,4 kg.

- Priekinės dalies aukštis – tik 66 mm (2–5/8 in).
- Įmontuotas darbinis šviesos diodas.



- Griebtuvo raktas, šoninė rankena.

Galingumas	450 W
Gręžiamos skylės dydis	Pliene: 10 mm
	Medienoje: 25 mm
Sūkių skaičius	0-2400 min ⁻¹
Galimybė gręžti kampe	66 mm
Ilgis	270 mm
Svoris	1,6 kg
Laidas	2,5 m
Griebtuvas su raktu	10 mm


Kampinis gręžtuvas

DA3011F 10mm

419 

Kompaktiškas korpusas Ranka užveržiamas griebtuvas.

- Priekinės dalies aukštis 93mm.
- Įmontuotas darbinis šviesos diodas.



- Griebtuvo raktas, šoninė rankena.

Galingumas	450 W
Gręžiamos skylės dydis	Pliene: 10 mm
	Medienoje: 25 mm
Sūkių skaičius	0-2400 min ⁻¹
Galimybė gręžti kampe	93 mm
Ilgis	282 mm
Svoris	1,6 kg
Laidas	2,5 m
Griebtuvas su raktu	10 mm

Kampinis gręžtuvas - maišytuvas

DA6301

100 

**idealus sukimui ir gręžimui.
Ankštose patalpose.**

- Reversas ir greičio reguliavimas.



- Griebtuvo raktas, šoninė rankena.

Galingumas	810 W
Gręžiamos skylės dydis	Pliene: 13 mm
	Medienoje: 38 mm
Sūkių skaičius	I: 300 min ⁻¹
	II: 1200 min ⁻¹
Ilgis	410 mm
Svoris	4,3 kg

Grandininiai pjūkliai, žolaprovės / plovimo įranga / žuibių

Smūginis gręžimas, Atskėlimas

Akumuliatoriniai įrankiai

Gręžimas Tvirtinimas

Šlifavimas Poliravimas

Žirklys skardai kirpti

Pjovimas, Kirpimas

Elektrinis obliuš / elektrinė freza / vibracinis šlifuojis

Universalus dulkių siurblys Fenai

Grandiniai pjūklai, žolia-
plovės/plovimo įranga/surbilai

Smūginis gręžimas,
Atskėlimas

Akumuliatoriniai
įrankiai

Grežimas
Tvirtinimas

Sifonavimas
Poliravimas

Žirkles skardai kirpti

Pjovimas, Kirpimas

Elektrinis oblius / elektrinė
freza / vibracinis sifonakis

Universalus dulkių surblys
Fenai

Smūginis gręžtuvas

HP1640 16mm


419



new

Dvejopos paskirties: tik sukimo ir sukimo su kalimu.

- Nauja reverso sistema: pailgina anglinių šepetėlių eksploataavimo laiką; nesumažina galios atgaline eiga.
- Tiesinio dizaino modelis garantuoja didžiausią stūmimo jėgą.
- Patogus naudoti didelis jungiklis.



- Griebtuvo raktas, šoninė rankena, gylis ribotuvas

Galingumas	680 W
Gręžiamos skylės dydis	Betone: 16 mm
	Pliene: 13 mm
	Medienoje: 30 mm
Smūgio greitis	0-44800 min ⁻¹
Sūkių skaičius	0-2800 min ⁻¹
Ilgis	303 mm
Svoris	2,0 kg
Laidas	2 m
Griebtuvas su raktu	13 mm

Smūginis gręžtuvas

HP1641FK 16mm

419



new

Dvejopos paskirties: tik sukimo ir sukimo su kalimu.

- Nauja reverso sistema: pailgina anglinių šepetėlių eksploataavimo laiką; nesumažina galios atgaline eiga.
- Tiesinio dizaino modelis garantuoja didžiausią stūmimo jėgą.
- Patogus naudoti didelis jungiklis.
- Darbinis šviesos diodas – geriau apšviestas tikslesnis darbas.



- Gylis ribotuvas, šoninė rankena

Galingumas	680 W
Gręžiamos skylės dydis	Betone: 16 mm
	Pliene: 13 mm
	Medienoje: 30 mm
Smūgio greitis	0-44800 min ⁻¹
Sūkių skaičius	0-2800 min ⁻¹
Ilgis	303 mm
Svoris	2,0 kg
Laidas	2 m
Beraktis griebtuvas	13 mm

Smūginis gręžtuvas

HP2050 20mm

419



Plonesnis kompaktiškas įrankis su patvariu metaliniu pavaru mechanizmo korpusu.

- Dėl ypač žemo vibracijos lygio mažiau vargina operatorių.
- Sąnabos sistema, pasiekus armatūrą sustabdo angalio sukimąsi..
- Pramoninio stiprumo standarto raktinis griebtuvas.



- Griebtuvo raktas, gylis ribotuvas, šoninė rankena

Galingumas	720 W
Gręžiamos skylės dydis	Betone: 20 mm
	Metale I: 13 mm
	Metale II: 8 mm
	Medienoje I: 40 mm
	Medienoje II: 25 mm
Smūgio greitis	I: 0-24000 min ⁻¹
	II: 0-58000 min ⁻¹
Sūkių skaičius	I: 0-1200 min ⁻¹
	II: 0-2900 min ⁻¹
Ilgis	362 mm
Svoris	2,5 kg
Laidas	2,5 m
Griebtuvas su raktu	13 mm

Smūginis gręžtuvas


HP2051F 20mm

419



Plonesnis kompaktiškas įrankis su patvariu metaliniu pavaru mechanizmo korpusu.

- Dėl ypač žemo vibracijos lygio mažiau vargina operatorių.
- Sąnabos sistema, pasiekus armatūrą sustabdo angalio sukimąsi.
- Pramoninio stiprumo standarto raktinis griebtuvas.
- HP2051F: įrengtas darbinis šviesos diodas.



- Gylis ribotuvas, šoninė rankena

Galingumas	720 W
Gręžiamos skylės dydis	Betone: 20 mm
	Metale I: 13 mm
	Metale II: 8 mm
	Medienoje I: 40 mm
	Medienoje II: 25 mm
Smūgio greitis	I: 0-24000 min ⁻¹
	II: 0-58000 min ⁻¹
Sūkių skaičius	I: 0-1200 min ⁻¹
	II: 0-2900 min ⁻¹
Ilgis	360 mm
Svoris	2,5 kg
Laidas	2,5 m
Beraktis griebtuvas	13 mm

Smūginis gręžtuvas

HP2070 20mm

419



1010 W galios plonesnis kompaktiškas įrankis su patvariu metaliniu pavaru mechanizmo korpusu.

- Sąnabos sistema, pasiekus armatūrą sustabdo angalio sukimąsi.
- Nauja reverso sistema: ilgesnis anglinio šepetėlio eksploataavimo laikas. Galia nesumažėja net ir veikiant atgaline eiga.



- Griebtuvo raktas, gylis ribotuvas, šoninė rankena

Galingumas	1010 W
Gręžiamos skylės dydis	Betone: 20 mm
	Metale I: 16 mm
	Metale II: 8 mm
	Medienoje I: 40 mm
	Medienoje II: 25 mm
Smūgio greitis	I: 0-24000 min ⁻¹
	II: 0-58000 min ⁻¹
Sūkių skaičius	I: 0-1200 min ⁻¹
	II: 0-2900 min ⁻¹
Ilgis	362 mm
Svoris	2,5 kg
Laidas	2,5 m
Griebtuvas su raktu	13 mm

Smūginis gręžtuvas

HP2071F 20mm

419



1010 W galios plonesnis kompaktiškas įrankis su patvarių metalinių pavarų mechanizmo korpusu.

- Sąnkabos sistema, pasiekus armatūrą sustabdo anglio sukimąsi.
- Nauja reverso sistema: ilgesnis anglinio šepetėlio eksploataavimo laikas. Galia nesumažėja net ir veikiant atgaline eiga.
- HP2071F: darbinis šviesos diodas – geriau apšviestas tikslesnis darbas.
- Su berakčių griebtuvu.



- Šoninė rankena, gylio ribotuvas

Galingumas	1010 W
Gręžiamos skylės dydis	Betone: 20 mm
	Metale I: 16 mm
	Metale II: 8 mm
	Medienoje I: 40 mm
	Medienoje II: 25 mm
Smūgio greitis	I: 0-24000 min ⁻¹
	II: 0-58000 min ⁻¹
Sūkių skaičius	I: 0-1200 min ⁻¹
	II: 0-2900 min ⁻¹
Ilgis	362 mm
Svoris	2,5 kg
Laidas	2,5 m
Beraktis griebtuvas	13 mm

Gręžtuvas gręžimui deimantinėmis karūnomis

8406C

251



Galingas 850 W variklis – greitai gręžiamas betonas ar mūras.

- Sąnkabos sistema, saugo variklį.



- Griebtuvo raktas, šoninė rankena, gylio ribotuvas

Galingumas	1400 W
Gręžiamos skylės dydis	Betone (deimantine karūna):
	120 mm
	Betone (kietmetaliu gręžtu):
	20 mm
	Plyta (deimantine karūna):
	152 mm
	Plieni: 13 mm
	Medienoje (gręžtu): 35 mm
Smūgio greitis	I: 14 400-32 000 min ⁻¹
	II: 28 800-64 000 min ⁻¹
Sūkių skaičius	I: 900-2000 min ⁻¹
	II: 1800-4000 min ⁻¹
Ilgis	455 mm
Svoris	4,4 kg

Suktuvas

6823

419



Galingas „Makita“ variklis darbui dideliu greičiu.

- Gumuota tiesinio modelio rankena – geras valdymas ir didžiausia stūmimo jėga.
- Lengvas aliumininis pavarų mechanizmo korpusas garantuoja ilgesnę eksploataavimo trukmę.
- Reguliuojamasis gylio matuoklis su patikimo blokavimo funkcija – pastoviam sriegimo gyliui paprastai nustatyti.
- Tylu sinchronizuota smaiginė sankaba garantuoja tylų veikimą.



- Magnetinis laikiklis, sukimo antgalis

Galingumas	570 W
Sukimo diametrai	Medvaržčiai: 6 mm
	Savisriegiai varžtai: 6 mm
Griebtuvas	1/4"
Sūkių skaičius	0-2500 min ⁻¹
Ilgis	301 mm
Svoris	1,5 kg
Laidas	2,5 m

Suktuvas

FS430

419



Lengvas ir kompaktiškas, tikriausiai geriausias įrankis medvaržčių sukimui.

- Trumpesnis ir puikiai subalansuotas.
- Lengvai uždedamas ir nuimamas sukimo ribotuvas.
- Tyla sąnkaba. Tiesioginis sukimo perdavimas atsukant, leidžia atsukti nenuimant ribotuvo.
- Įmontuotas šviesos diodas.



- Magnetinis laikiklis, PH2 sukimo antgalis.

Galingumas	570 W
Sukimo diametrai	Medvaržčiai: 4 mm
Griebtuvas	1/4"
Sūkių skaičius	0-4000 min ⁻¹
Ilgis	279 mm
Svoris	1,4 kg
Laidas	2,5 m

new

Suktuvas



FS630

419



Lengvas ir kompaktiškas, tikriausiai geriausias įrankis medvaržčių sukimui.

- Trumpesnis ir puikiai subalansuotas.
- Lengvai uždedamas ir nuimamas sukimo ribotuvas.
- Tyla sąnkaba. Tiesioginis sukimo perdavimas atsukant, leidžia atsukti nenuimant ribotuvo.
- Įmontuotas šviesos diodas.



- Magnetinis laikiklis, PH2 sukimo antgalis.

Galingumas	570 W
Sukimo diametrai	Medvaržčiai: 4 mm
Griebtuvas	1/4"
Sūkių skaičius	0-6000 min ⁻¹
Ilgis	279 mm
Svoris	1,4 kg
Laidas	2,5 m

new

Grandininiai pjūkliai, žolaplovyje / plovyje įranga / žolaplovyje

Smūginis gręžtuvas, Atskelkimas

Akumuliatoriniai įrankiai

Gręžimas Tvirtinimas

Šlifavimas Poliravimas

Žirklys skardai kirpti

Pjovimas, Kirpimas

Elektrinis obliušis / elektrinė freza / vibracinis šifruoklis

Universaliai dulkių siurblys Fenai

Grandiniai pjūklai, žolia-
piovės/plovimo įranga/surbilai

S mūginis grežimas,
Atskėlimas

Akumuliatoriniai
įrankiai

Grežimas
Tvirtinimas

Slifavimas
Poliravimas

Žirkles skardai kirpti

Pjovimas, Kirpimas

Elektrinis obliuš / elektrinė
freza / vibracinis sifonoklis

Universalus dulkių siurblys
Fenai

Suktuvas

6807

419



Galingas sukimo momentas dviejuose sukimo diapazonuose ir metalinis pavary mechanizmo korpusas.

- Sriegimo gylis reguliuojamas tiesiog pasukimu.
- Tylus veikimas: tik 79 dB.
- Tiesinio dizaino rankena – paprasčiau spustelėti.



● Magnetinis laikiklis, sukimo antgalis

Galingumas	500 W
Sukimo diametrai	Medvaržčiai: 5 mm Savivriegiai varžtai: 8 mm
Griebtuvas	1/4"
Sūkių skaičius	I: 0-1000 min ⁻¹ II: 0-2200 min ⁻¹
Ilgis	318 mm
Svoris	2,2 kg
Laidas	2,5 m

Suktuvas

6826

419



Puikus šešiabriauniams varžtams užveržti.

- Galingas 570 W variklis garantuoja puikų užveržimą.
- Guolinė konstrukcija ir lieto aliuminio korpusas leidžia atlikti sunkias užduotis.
- Ergonomiška minkšta rankena – itin patogi valdyti.
- Tylai sinchronizuota smaiginė sankaba garantuoja tylų veikimą.



● Magnetinis laikiklis, sukimo antgalis 8mm

Galingumas	570 W
Sukimo diametrai	Savivriegiai varžtai: 6 mm
Griebtuvas	1/4"
Sūkių skaičius	0-2500 min ⁻¹
Ilgis	282 mm
Svoris	1,5 kg
Laidas	2,5 m

Suktuvas

6827

419



Sukimo momento valdymo sistema įvairiems užveržimo darbams.

- Galingas 570 W variklis garantuoja puikų užveržimą.
- Guolinė konstrukcija ir lieto aliuminio korpusas leidžia atlikti sunkias užduotis.
- Ergonomiška minkšta rankena – itin patogi valdyti.
- Tylai sinchronizuota smaiginė sankaba garantuoja tylų veikimą.



● Sukimo antgalis

Galingumas	570 W
Sukimo diametrai	Metale: M8 Medyje: 6 mm
Griebtuvas	1/4"
Sūkių skaičius	0-2500 min ⁻¹
Ilgis	304 mm
Svoris	1,8 kg
Laidas	2,5 m

Smūginis suktuvas

6952

411



Ypač didelis 120 Nm sukimo momentas.

- Kompaktiškas modelis, kurio bendras ilgis – tik 229 mm.
- Didelis sukimosi greitis garantuoja ypač aukštą darbo efektyvumą.
- Lengvas lieto aliuminio pavary mechanizmo korpusas, garantuoja ilgesnį eksploataavimo trukmę.



● Sukimo antgalis

Galingumas	270 W
Sukimo diametrai	Metale: M4-M10 Medyje: M6-M14
Griebtuvas	1/4"
Maksimalus sukimo momentas	120 Nm
Sūkių skaičius	0-3200 min ⁻¹
Smūgio greitis	0-3100 min ⁻¹
Ilgis	229 mm
Svoris	1,4 kg
Laidas	2,5 m

Smūginis suktuvas

TD0101F

411



Kompaktiškas modelis, kurio bendras ilgis – tik 184 mm.

- Ypač didelis 100 Nm sukimo momentas.
- Didelis sukimosi greitis garantuoja ypač aukštą darbo efektyvumą.
- Kompaktiškas griebtuvas.
- Tvirtas smūginės dalies korpusas.
- Įmontuotas šviesos diodas.



● Sukimo antgalis

Galingumas	230 W
Sukimo diametrai	Standartinė veržlė: M5-M14 Kietinta veržlė: M5-M10 Medvaržčiai: 22-90mm
Griebtuvas	1/4"
Maksimalus sukimo momentas	100 Nm
Sūkių skaičius	0-3600 min ⁻¹
Smūgio greitis	0-3200 min ⁻¹
Ilgis	184 mm
Svoris	0,99 kg
Laidas	2,5 m



Suktuvas (juostinis varžtų)


6842

411



Dar tvirtesnis aliuminio antgalis.

- Galimi medvaržčiai iki 55mm.
- Antgalis su stabilumo priedu, leidžia sukti medvaržčius stačiu kampu.
- Tyli sąnaka, tvirtesnė konstrukcija.
- Sukimo kreipiančioji nukreipia juostą ir ji nepersisuka.



● Sukimo antgalis

Galingumas	470 W
Sukimo diametrai	Medvaržčiai: 4 x 25-55 mm
Sūkių skaičius	4700 min ⁻¹
Ilgis	400 mm
Svoris	2,0 kg
Laidas	2,5 m

Suktuvas (juostinis varžtų)

6843

411



Dar tvirtesnis aliuminio antgalis.

- Galimi medvaržčiai iki 55mm.
- Antgalis su stabilumo priedu, leidžia sukti medvaržčius stačiu kampu.
- Tyli sąnaka, tvirtesnė konstrukcija.
- Sukimo kreipiančioji nukreipia juostą ir ji nepersisuka.



● Sukimo antgalis



Galingumas	470 W
Sukimo diametrai	Medvaržčiai: 4 x 25-55 mm
Sūkių skaičius	6000 min ⁻¹
Ilgis	400 mm
Svoris	2,0 kg
Laidas	2,5 m

Suktuvas (juostinis varžtų)

6844

411



Dar tvirtesnis aliuminio antgalis.

- Galimi medvaržčiai iki 75mm.
- Antgalis su stabilumo priedu, leidžia sukti medvaržčius stačiu kampu.
- Tyli sąnaka, tvirtesnė konstrukcija.
- Sukimo kreipiančioji nukreipia juostą ir ji nepersisuka.



● Sukimo antgalis

Galingumas	470 W
Sukimo diametrai	Medvaržčiai: 4 x 45-75 mm
Sūkių skaičius	3000 min ⁻¹
Ilgis	440 mm
Svoris	2,1 kg
Laidas	2,5 m

Grandininiai pjūkliai, žolia-
plovės / plovimo įranga / šūriai

Smūginis gręžimas,
Atskėlimas

Akumuliatoriniai
įrankiai

Gręžimas
Tvirtinimas

Šlifavimas
Poliravimas

Žirklys skardai kirpti

Pjovimas, Kirpimas

Elektrinis obliuš / elektrinė
freza / vibracinis šlifoklis

Universalus dulkių siurblys
Fėnai

Grandiniai pjūklai, žolia-
plovės/plovimo įranga/stūrikliai

Smūginis grežimas,
Atskėlimas

Akumuliatoriniai
įrankiai

Grežimas
Tvirtinimas

Slifavimas
Poliravimas

Žirkles skardai kirpti

Pjovimas, Kirpimas

Elektrinis oblius / elektrinė
freza / vibracinis sifluoklis

Universalus dulkių siurblys
Fenai

Smūginis veržliasukis

6953 1/2"

411



Aliumininis didelio patvarumo plaktuko korpusas.

- Kompaktiškas įrankio korpusas – 233 mm.
- Ergonomiška, į delną telpanti minkšta rankena.
- Iš išorės pasiekiami angliniai šepetėliai – paprasta priežiūra.



● Sukimo galva 19mm

Galingumas	280 W
Sukimo diametrai	Stand.veržlė: M10-M16
	Kietinta veržlė:
	M10-M12
Griebtuvas	1/2"
Smūgio greitis	0-3000 min ⁻¹
Maksimalus sukimo momentas	150 Nm
Sūkių skaičius	0-3000 min ⁻¹
Ilgis	233 mm
Svoris	1,5 kg
Laidas	2,5 m

Smūginis veržliasukis

TW0200 1/2"

411



Aliumininis didelio patvarumo plaktuko korpusas.

- Kompaktiškas įrankio korpusas – 251 mm.
- Ergonomiška, į delną telpanti minkšta rankena.
- Iš išorės pasiekiami angliniai šepetėliai – paprasta priežiūra.



● Sukimo galva 24mm

Galingumas	380 W
Sukimo diametrai	Stand.veržlė: M10-M16
	Kietinta veržlė:
	M10-M12
Griebtuvas	1/2"
Smūgio greitis	0-2200 min ⁻¹
Maksimalus sukimo momentas	200 Nm
Sūkių skaičius	0-2200 min ⁻¹
Ilgis	251 mm
Svoris	2,2 kg
Laidas	2,5 m

Smūginis veržliasukis

TW0350 1/2"

411



Neįtikėtina didelis sukimo momentas – 350 Nm.

- Svirtinis jungiklis leidžia paprastai perjungti eigą į priekį ir atgal.
- Iš išorės pasiekiami angliniai šepetėliai – paprasta priežiūra.



● Sukimo galva 24mm

Galingumas	400 W
Sukimo diametrai	Stand.veržlė: M12-M22
	Kietinta veržlė:
	M12-M16
Griebtuvas	1/2"
Smūgio greitis	2000 min ⁻¹
Sūkių skaičius	2000 min ⁻¹
Maksimalus sukimo momentas	350 Nm
Ilgis	282 mm
Svoris	3,0 kg
Laidas	2,5 m

Smūginis veržliasukis

6906 3/4"

100



Galingas 588 Nm sukimo momentas ypač sunkiems darbams.

- Svirtinis jungiklis leidžia paprastai viena ranka perjungti eigą į priekį ir atgal.
- Slanki 360 laipsnių kampų reguliuojama rankena patogiai dirbant bet kokių kampų.
- Iš išorės pasiekiami angliniai šepetėliai – paprasta priežiūra.



● Šoninė rankena, sukimo galva 32mm.

Galingumas	850 W
Sukimo diametrai	Stand.veržlė: M16-M22
	Kietinta veržlė:
	M16-M20
Griebtuvas	3/4"
Smūgio greitis	1600 min ⁻¹
Sūkių skaičius	1700 min ⁻¹
Maksimalus sukimo momentas	588 Nm
Ilgis	327 mm
Svoris	5,6 kg
Laidas	2,5 m

Smūginis veržliasukis



TW1000 1"

153



Patikimas didelio sukimo momento smūginis veržliasukis sunkiems darbams.

- Neįtikėtina didelis sukimo momentas – 1000 Nm.
- Svirtinis jungiklis leidžia lengvai keisti kryptį.
- Guminis bamperis apsaugo įrankio korpusą.
- Užkabinimo kablys, kad būtų patogus dirbti.



● Šoninė rankena, sukimo galva 41mm.

Galingumas	1200 W
Sukimo diametrai	Stand.veržlė: M24-M30
	Kietinta veržlė:
	M22-M24
Griebtuvas	1"
Smūgio greitis	1500 min ⁻¹
Sūkių skaičius	1400 min ⁻¹
Maksimalus sukimo momentas	1000 Nm
Ilgis	382 mm
Svoris	8,6 kg
Laidas	2,5 m